型名	ボアー径	磁場勾配	外形寸法	奥行寸法	電流	電圧	冷却方式	水圧	流量	温度上昇	重量
	[mm]	[T/m]	[mm]	[mm]	[A]	[V]		[MPa]	[ﾘｯﾄﾙ／分]	(Δt)[℃]	[Kg]
QLS 64-7.34	64	7.34	φ520	350	40	8	自然空冷			23	765
QMN 48-17.7	48	17.7	φ530	250	37	8	自然空冷			20.5	585
QMS 30-18.4	30	18.4	φ340	200	21	3.8	自然空冷			11	235
SK 84-50(六極)	84	50[T/m^2]	φ405	100	10	3	自然空冷			7	180
SK 52-290(六極)	52	290[T/m^2]	φ285	100	12	4	自然空冷			13	66
SK 52-150(六極)	52	150[T/m^2]	φ285	100	10	2	自然空冷			8	135
Q 38-23	38	23	φ440	400	30	15	自然空冷			30	670
Q 52-23	52	12.5	φ440	400	30	15	自然空冷			30	665
Skew Q 150-0.48	150	0.48	450×450	200	20	4.8	自然空冷			20	375
蓄積ﾘﾝｸﾞｽｷｭｰ四極電磁石				100	5	10	自然空冷			20	106
SK 70(六極電磁石)	70		φ375	100	(10)		自然空冷				90
Q 40-6	40	6	210×210	100	15	10	間接水冷	0.2		10	130
Q 40-4.2	40	4.2	190×190	100	15	3	自然空冷			35	90
Q 30-2	30	2	210×210	60	5	1	自然空冷			5.3	15
Q 30-30.5	30	30.5	294×294	60	30	16	間接水冷	0.2		35	40
Q 30-10	30	10	250×250	100	10	5	自然空冷			19	46
Q 62-15	62	15	φ390	220	120	11	直接水冷	0.3	2.2	6	170
Q 48-1.65ーダブレット	48	1.85	200×200	100	3.7	5	自然空冷			17	90
Q45-2.5-ダブレット	45	2.5	150*150	60	2	20	自然空冷			40	15
Q45-2.5-トリプレット	45	2.5	150*151	60,100	2	36	自然空冷			40,45	40
Q65-2.7-ダブレット	65	2.7	260*260	300	5	22	自然空冷			15	160
Q35-6-ダブレット	35	6	270*270	60	5	6*2	自然空冷			15	92
Q40-3.87-ダブレット	40	3.87	190*190	100	18	4*2	自然空冷			40	100
Q40-5.6-ダブレット	40	5.6	190*190	80	10	10	自然空冷			35	150
Q22-7.2-ダブレット	22	7.2	134*134	20	5	5	自然空冷			20	13
Q41-5-シングレット	41	5	195*195	50	7	4	自然空冷			7	4
Q12-18T-ダブレット	22	18	119*119	20	5	2	自然空冷			11	7.5